www.Lntvalves.com


Trunnion-mounted Ball Valves



ASME Class 150 to 2500 | 2” to 56” (50 mm to 1400 mm)
API 6D

L&T Valves

Trunnion-mounted Ball Valves
ASME Class 2500
Full Bore






16" Class 2500

Size	A			B	C	D	Wt.		Design
NPS	RF	RTJ	BW				FL	BW	
2	451	454	451	42	120	360	105	90	2-piece
3	578	584	578	62	145	525	205	170	
4	673	683	673	87	185	605	370	310	
6	914	927	914	131	320	750	1100	1000	
8	1022	1038	1022	179	550	890	1980	1820	3-piece
10	1270	1292	1270	223	555	1045	3275	3000	
12	1422	1445	1422	265	680	1125	5150	4635	
14	1575	1600	1575	292	700	1235	8015	7210	
16	1752	1778	1752	333	780	1350	10700	9700	
18	*	*	*	374	*	*	*	*	

All dimensions in mm and weights in kg
* Contact L&T Valves for weights

Trunnion-mounted Ball Valves
ASME Class 2500
Reduced Bore





20″ × 18″ Class 2500

Size	A			R	B	C	D	Wt.		Design
NPS	RF	RTJ	BW					FL	BW	
3 x 2	578	584	578	42	62	120	360	170	155	2-piece
4 x 3	673	683	673	62	87	145	525	260	230	
6 x 4	914	927	914	87	131	185	605	575	530	
8 x 6	1022	1038	1022	131	179	320	750	1225	1120	
10 x 8	1270	1292	1270	179	223	520	890	2420	2245	3-piece
12 x 10	1422	1445	1422	223	265	550	1045	3650	3350	
14 x 10	1575	1600	1575	223	292	555	1045	4150	3780	
14 x 12	1575	1600	1575	265	292	680	1125	5800	5380	
16 x 12	1752	1778	1752	265	333	680	1125	6480	5900	
16 x 14	1752	1778	1752	292	333	730	1235	8800	7900	
18 x 14	2120	2145	2120	292	374	730	1235	9460	8515	
18 x 16	2120	2145	2120	333	374	780	1350	11625	10450	
20 x 16	2170	2195	2170	333	419	780	1350	12850	11560	
20 x 18	2170	2195	2170	374	419	860	1400	15820	14470	

All dimensions in mm and weights in kg